

Rerigerador Vertical

204 cm



V13

201,9 cm



V17

201,9 cm



V20

Control de Temperatura

Asegura el correcto funcionamiento del equipo para que sus productos estén en la temperatura ideal de consumo.

Condensador de Bajo Mantenimiento

Tubería **100% cobre** Previene que se bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y correcto funcionamiento del compresor.

Puertas con Alta Eficiencia

Nuestras puertas utilizan un panel de doble cristal templado con gas Argón y película Low-E, que reduce la transferencia de calor al interior del equipo.

Iluminación LED

Proporciona una excelente iluminación al producto refrigerado haciendo visualmente más atractivo.

Rejilla Frontal Metálica

Por estar fabricada en plástico es mas durable y resistente, no se oxida, no se decolora y es reciclable.

Certificación en Eficiencia Energética

Nuestros equipos cuentan con certificación en eficiencia energética que fomenta el uso racional y eficiente de la energía.

Especificaciones Técnicas

Modelo	Gas	Rango Temperatura	Dimensiones
V13-RHC	R290	33° to 50°F	19.5"W x 23.5"D x 80.3"H
V17-RHC	R290	33° to 50°F	27.6"W x 23.5"D x 79.5"H
V20-RHC	R290	33° to 50°F	27.6"W x 27"D x 79.5"H

Especificaciones

Chasis del equipo	Estructura en ángulo. 2 ruedas fijas; 2 Tacones deslizables.
Sistema de refrigeración	Aire reforzado, condensador de bajo mantenimiento (100% cobre).
Temperatura ambiente de operación adecuada	32 °C
Tipo de Puerta	1 Puerta batiente marco en PVC.
Gabinete externo	Lámina galvanizada prepintada (Color blanco)
Tanque interno	Galvanizada prepintada (Color blanco)
Consumo de energía	105 Kwh/Mes
Potencia del compresor	1/5 HP
Tipo de panel	Panel térmico de baja emisividad
Tensión frecuencia	115v / 60Hz
Tipo de iluminación	Tecnología LED
Corriente total en amperios	2,9 Ah
Tipo de Gas	R 290
Temperatura de trabajo en °C	°0C ~ °4C / 33° to 50°F
Dimensions(LxWxH)	Aislante térmico
Aislante térmico	HC Ciclopentano
Capacidad bruta	12 cu. ft.
Capacidad útil	258,4 Litros